


Přehled

Informace o produktu

**DMK-003/4-MC-21020000138**

Heavy-duty insert, Number of contacts: 3/4, Dimension: 1 module Spaces, Rated voltage : 830/830V, Rated current: 40/10A, Male insert, Crimping connector

Výhoda produktu

- ☒ Crimping connection technology, applicable to a wide range of wire specifications ;
- ☒ Modular products, easy to assemble and maintain .

Certifikace výrobku



Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Marking

classification

Insert

Series

DM

versions

Connection method

Crimping connection

Female/Male

Male

Dimension

1 module

Number of positions

3/4

PE Contacts

No

Material characteristics

Material (insert)	Polycarbonate (PC)
Materia (Contact)	Copper alloy
Surface (Contact)	Silver plated/gold plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White (RAL 7032)
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	40/10A
	830/830V
Rated pulse voltage	8KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤0.3/3mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Conductor cross sections (mm²)	1.5-6mm²/0.14-2.5mm²
Conductor cross sections(AWG)	16-10/26-14AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984
----------------------------	---------------------------

Příloha

Accessories

Crimping tool Removal tool	/
----------------------------	---

Obchodní data	
číslo objednávky	21020000138
Balící jednotka	100
Minimální množství pro objednání	5
Hmotnost výrobku (bez obalu)	12.58