


Přehled

Informace o produktu

**DMK-002-M(2.5-8mm²)-21020000265**

Heavy-duty insert, Number of contacts: 2, Dimension: 1 module Spaces, Rated voltage : 1000V, Rated current: 40A, Male insert, axial Screw connector

Výhoda produktu

- ☑ Axial Screw connection technology, applicable to a wide range of wire specifications;
- ☑ Less materials, easy to manage;
- ☑ Modular products, easy to assemble and maintain .

Certifikace výrobku



Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Marking

classification

Insert

Series

DM

versions

Connection method

Axial screw connection

Female/Male

Male

Dimension

1 module

Number of positions

2

PE Contacts

No

Material characteristics

Material (insert)	Polycarbonate (PC)
Materia (Contact)	Copper alloy
Surface (Contact)	Silver plated
Flammability rating	V-0
color	Grey/White (RAL 7032)
RoHS	Comply with RoHS exemptions

Electrical parameters

Rated current	40A
	1000V
Rated pulse voltage	8KV
Pollution level	3
On the basis of UL /CSARated current	600V
Insulation resistance	≥10000MΩ
Contact resistance	≤0.5mΩ
Temperature range	-40℃~+125℃
working life-mating cycles	≥500 time
Strip length	11-12.5mm
Rated torque	1.5N.m(2.5/4mm²) 2N.m(6/10mm²)
Conductor cross sections (mm²)	2.5-8mm²
Conductor cross sections(AWG)	14-9AWG

Standards

Connection meets standards	DIN EN 60664 DIN EN 61984
----------------------------	---------------------------

Příloha

Accessories

Screwdriver

/

Obchodní data

číslo objednávky	21020000265
Balící jednotka	100
Minimální množství pro objednání	5
Hmotnost výrobku (bez obalu)	25.4