

Přehled

Informace o produktu



FY-M12A-04M-M8A-03F-T-0100-20030001906

M12A-4Y yhybrid distributor(PCB),Input terminal:Female,Output terminal:M8Female

Výhoda produktu

- ☑Single wire input, Multi wire output
- ☑Cost saving and convenient installation
- ☑Protection level:IP67/68
- ☑Widely used in industrial automation, rail transit and other industries

Certifikace výrobku

RoHS REACH

Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Environmental conditions

Ambient temperature

-25°C...85°C

IP class

IP67

General parameters

Rated current

4A

60V

Number of potentials

3

4

Insulation resistance

≥ 100 MΩ

Error-proof coding	A-Code
Overvoltage level	II
Pollution level	3
Insertion and pullout cycle	≥ 100

Material

Flammability rating ,in line with UL97	HB
Contact material	CuZn
Material contact surface	Au
Contact carrier material	PU
Fixture body material	TPU
Coil material	Zinc alloy, nickel plated
	Copper alloy, nickel plated
Sealing material	Silicon

Příloha

Obchodní data

číslo objednávky	20030001906
Balící jednotka	/
Minimální množství pro objednání	100
Hmotnost výrobku (bez obalu)	/