

## Přehled

### Informace o produktu



## DGR100-20A(H)-12010000308

Transfer barrier terminal blocks, Rated current: 130A. Rated voltage (UL) : 600V, Cross section: 20~2AWG, pitch: 25mm, Color: black, Contact surface: Tin

### Výhoda produktu

- ☒ Screw connection for worldwide use
- ☒ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
- ☒ Provide the cabinet and panel electrical transfer connections

### Certifikace výrobku



## Technická data

### Tabulka produktů

### 3D model

□

### Connection capacity

AWG

20~2AWG

### Electrical parameters UL

|                   |      |
|-------------------|------|
| Rated voltage (B) | 600V |
| Rated voltage (C) | 600V |
| Rated voltage (D) | 600V |
| Rated current (B) | 101A |
| Rated current (D) | 5A   |
| Rated current (C) | 101A |

### Electrical parameters IEC

|               |       |
|---------------|-------|
| Rated current | 1000V |
|               | 125A  |

Item properties

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Type of installation | panel                         |
| Pin arrangement      | Double-row in a straight line |
| Connection method    | Screw connection              |
| Screwdriver          | Phillips screwdriver          |
| screw thread         | M8                            |
| Pitch                | 25mm                          |
| Number of potentials | 1                             |
| Pluggable or not     | no                            |
| Number of rows       | 1                             |

Material data

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Environmental items         | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material            | Copper alloy              |
| Contact point metal surface | Nickel plating            |
| Insulation Materials        | PC                        |
| Insulating material group   | IIIa                      |
| Flammability rating         | UL94V-0                   |

Mechanical tests

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Test Specification | UL1059 |
|--------------------|--------|

Environmental data

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ambient temperature (operation) | -40℃~125℃ |
|---------------------------------|-----------|

Accessories

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Obchodní data

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| číslo objednávky                    | 12010000308 |
| Balící jednotka                     | 6           |
| Minimální množství pro<br>objednání | /           |
| Hmotnost výrobku (bez<br>obalu)     | 132         |