

Přehled

Informace o produktu



DGR40-10A(H)-12010000157

Transfer barrier terminal blocks, Rated current: 60A. Rated voltage (UL) : 600V, Cross section: 22~6AWG, pitch: 14.0mm, Color: black, Contact surface: Tin

Výhoda produktu

- ☒ Screw connection for worldwide use
- ☒ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
- ☒ Provide the cabinet and panel electrical transfer connections

Certifikace výrobku



Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Connection capacity

AWG

22~6AWG

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	600V
Rated voltage (C)	600V
Rated voltage (D)	600V
Rated current (B)	60A
Rated current (D)	5A
Rated current (C)	60A

Item properties

Type of installation	panel
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	slotted-phillips screwdriver
screw thread	M5
Pitch	14mm
Number of potentials	1
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	Nickel plating
Insulation Materials	PC
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059
--------------------	--------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40°C~125°C
---------------------------------	-------------

Příloha

Accessories

--	--

Obchodní data

číslo objednávky	12010000157
Balící jednotka	3
Minimální množství pro objednání	/
Hmotnost výrobku (bez obalu)	69.5