


## Přehled

### Informace o produktu



## DGR20-10A(H)-12010000254

Transfer barrier terminal blocks 子, Rated current: 20A. Rated voltage (UL) : 600V, Cross section: 24~12AWG, pitch: 9.5mm, Color: black, Contact surface: Tin

### Výhoda produktu

- ☒ Screw connection for worldwide use
- ☒ Fence type wiring structure, stable and reliable connection
- ☒ Provide the cabinet and panel electrical transfer connections

### Certifikace výrobku



## Technická data

### Tabulka produktů

### 3D model

□

### Connection capacity

|        |          |
|--------|----------|
| AWG    | 24~12AWG |
| Torque | 0.8N.m   |

### Electrical parameters UL

|                   |      |
|-------------------|------|
| Rated voltage (B) | 600V |
| Rated voltage (C) | 600V |
| Rated voltage (D) | 600V |
| Rated current (B) | 20A  |
| Rated current (D) | 5A   |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Rated current (C) | 20A |
|-------------------|-----|

Item properties

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Type of installation | panel                         |
| Pin arrangement      | Double-row in a straight line |
| Connection method    | Screw connection              |
| Screwdriver          | slotted-phillips screwdriver  |
| screw thread         | M3.5                          |
| Pitch                | 9.5mm                         |
| Number of potentials | 2                             |
| Pluggable or not     | no                            |
| Number of rows       | 1                             |

Material data

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Environmental items         | Compliant with REACH/RoHS |
| Contact material            | Copper alloy              |
| Contact point metal surface | Nickel plating            |
| Insulation Materials        | PC                        |
| Insulating material group   | IIIa                      |
| Flammability rating         | UL94V-0                   |

Mechanical tests

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Test Specification | UL1059 |
|--------------------|--------|

Environmental data

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ambient temperature (operation) | -40°C~125°C |
|---------------------------------|-------------|

Příloha

Accessories

Bridge

K24

#### Obchodní data

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| číslo objednávky                    | 12010000254 |
| Balící jednotka                     | 40          |
| Minimální množství pro<br>objednání | /           |
| Hmotnost výrobku (bez<br>obalu)     | 39.5        |