

Přehled

Informace o produktu

**DG333J-3.5-10030003055**

Needle connector, Rated current: 12A, Rated voltage
(III/2) 250V, pitch: 3.5mm, Color: black, Contact surface : Tin

Výhoda produktu

- ☒ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design

Certifikace výrobku



Technická data

Tabulka produktů

3D model



Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	8A
Rated current (D)	8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage	250V
Rated current	10A

Rated current(III/2)	250V
Rated surge voltage(III/2)	2KV

Item properties

Connection direction	90°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	3.5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059/IEC60998
--------------------	-----------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃
---------------------------------	-----------

Příloha

Tool

Screwdriver	/
-------------	---

Operating tool	/
----------------	---

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Obchodní data

číslo objednávky	10030003055
Balící jednotka	#N/A
Minimální množství pro objednání	30
Hmotnost výrobku (bez obalu)	#N/A