

Přehled

Informace o produktu



DG222-8.0-10060001093

PCB spring terminal blocks, Rated current: 24A. Rated voltage
(III/2) : 450V, pitch: 8.0mm, Color: gray, Contact surface : Tin

Výhoda produktu

- ☒ Cage clamp connection technology, fast wiring
- ☒ Can realize horizontal wire-to-wire connection

Certifikace výrobku



Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Connection capacity

Conductor cross section solid	0.2~2.5mm ²
Conductor cross section flexible	0.2~2.5mm ²
Strip length	10mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)	300V
Rated voltage (D)	300V
Rated current (B)	22A
Rated current (D)	10A

Electrical parameters IEC

Rated current	450V
	24A
Rated current(III/2)	450V
Rated power frequency voltage(1min)	2.5KV

Item properties

Connection method	Push-in spring connection
Pitch	8mm
Number of potentials	1
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	copper
Contact point metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059/IEC60998
--------------------	-----------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~85℃
---------------------------------	----------

Příloha

Accessories

Coding strip	/
--------------	---

Bridge	/
Marking strip	/
Others	/

Tool

Operating tool	/
Screwdriver	/

Obchodní data

číslo objednávky	10060001093
Balící jednotka	200
Minimální množství pro objednání	30
Hmotnost výrobku (bez obalu)	2.075