


Přehled

Informace o produktu



15EDGRHM-3.5-10030004804

Pluggable terminal blocks, Rated current: 7A. Rated voltage
(II / 2) : 250V, pitch: 3.5mm, Color: green, Contact surface : Tin

Výhoda produktu

- ☒ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
- ☒ Multi-layer wire connection can achieve higher contact density

Certifikace výrobku



Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)

300V

Rated current (B)

8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage

250V

Rated current

7A

Rated current(II/2)

250V

Rated surge voltage(II/2)

2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Double-row in a straight line
Pitch	3.5mm
Number of potentials	4
Pluggable or not	Yes
Number of rows	2

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC60947/UL1059
--------------------	-----------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40°C~105°C
---------------------------------	-------------

Příloha

Tool

Screwdriver	/
Operating tool	/

Accessories

Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	15EDG-PWI

Obchodní data

číslo objednávky	10030004804
Balící jednotka	480
Minimální množství pro objednání	30
Hmotnost výrobku (bez obalu)	4.894