


Přehled

Informace o produktu



15CDGV-3.81-10030000001

Pluggable terminal blocks, Rated current: 7A. Rated voltage
(II / 2) : 250V, pitch: 3.81mm, Color: green, Contact surface : Tin

Výhoda produktu

- ☒ Adapt to multi-type plugs, device design is highly flexible
- ☒ Through-wall installation, free positioning

Certifikace výrobku



Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)

300V

Rated voltage (D)

300V

Rated current (B)

8A

Rated current (D)

8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage

250V

Rated current

7A

Rated current(II/2)	250V
Rated surge voltage(II/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	0°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	3.81mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC60947/UL1059
--------------------	-----------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃
---------------------------------	-----------

Příloha

Tool

Screwdriver	/
-------------	---

Operating tool	/
Accessories	
Coding strip	/
Bridge	/
Marking strip	/
Others	15EDG-PWI

Obchodní data	
číslo objednávky	10030000001
Balicí jednotka	100
Minimální množství pro objednání	30
Hmotnost výrobku (bez obalu)	1.375