

Přehled

Informace o produktu



Relay base-DPTF08A-3-00A(H)-30020000053

DPTFrelay base,used for2PDTrelay,screw connection

Výhoda produktu

- ☒ Plug-in relay socket
- ☒ Safe isolation between coil and contacts
- ☒ 10A, 2PDTgrade
- ☒ Arc partition between adjacent columns

Certifikace výrobku

Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Environmental data

Ambient temperature (operation)

-20 °C ... 50 °C

Ambient temperature (storage / transport)

-40~+65°C

Technical data

Rated voltage UN

300V

Rated current IN

10A

Installation location

Arbitrary

Assembly instructions

DIN35 rail

Connection data 1

Connection name

enter

Connection method	Screw connection
Stripping length	7-8mm
screw thread	M3
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm ²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG

Connection data 2

Connection name	Output
Stripping length	7-8mm
Cross section of flexible conductor	0.5... 2.5mm ²
Connectable guide cross section AWG	20-14AWG
Connection method	Screw connection

Dimension

length	71mm
width	30mm
Depth including bracket	27.5mm

Příloha

Obchodní data

číslo objednávky	30020000053
Balící jednotka	
Minimální množství pro objednání	
Hmotnost výrobku (bez obalu)	