

Přehled

Informace o produktu



DGB40-12010000463

Transfer Type, Rated voltage(UL): 600V, pitch: 40mm, Color: black, Contact surface: Tin

Výhoda produktu

- ☒ Screw connection for worldwide use
- ☒ Screw connection for worldwide use
- ☒ Provide the cabinet and panel electrical transfer connections

Certifikace výrobku

Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Wiring capacity

torque

40N.m

Device properties

thread

M12

spacing

40mm

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)

600V

Rated voltage (D)

600V

Item properties

Type of installation

panel

Pin arrangement	Double-row in a straight line
Connection method	Screw connection
Screwdriver	Hexagonal screwdriver
Number of potentials	1
Pluggable or not	no
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Insulation Materials	PC
Insulating material group	IIIa
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	UL1059
--------------------	--------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40°C~125°C
---------------------------------	-------------

Příloha

Accessories

--	--

Obchodní data

číslo objednávky	12010000463
Balící jednotka	12
Minimální množství pro objednání	/

Hmotnost výrobku (bez obalu)	193.6
------------------------------	-------