

Přehled

Informace o produktu



15EDGVC-3.5-10030000679

Pluggable Terminal Blocks nominal current 7A. Rated voltage (II/2): 250V, pitch: 3.5mm, Color: green, Contact surface: Tin

Výhoda produktu

- ☒ Universal installation method to ensure a high degree of flexibility in device design
- ☒ The plug direction is perpendicular to PCB

Certifikace výrobku



Technická data

Tabulka produktů

3D model

□

Processing notes

Process

Wave soldering/manual soldering

Electrical parameters UL

Rated voltage (B)

300V

Rated voltage (D)

300V

Rated current (B)

8A

Rated current (D)

8A

Electrical parameters IEC

Rated voltage

250V

Rated current

7A

Rated current(II/2)	250V
Rated surge voltage(II/2)	2.5KV

Item properties

Connection direction	90°
Type of installation	PCB welding
Pin arrangement	Single row in a straight line
Pitch	3.5mm
Number of potentials	2
Pluggable or not	Yes
Number of rows	1

Material data

Environmental items	Compliant with REACH/RoHS
Contact material	Copper alloy
Contact point metal surface	tin-plated
Contact zone metal surface	tin-plated
Insulation Materials	PA66
Insulating material group	I
Flammability rating	UL94V-0

Mechanical tests

Test Specification	IEC61984/ UL1059
--------------------	------------------

Environmental data

Ambient temperature (operation)	-40℃~105℃
---------------------------------	-----------

Obchodní data	
číslo objednávky	10030000679
Balící jednotka	500
Minimální množství pro objednání	
Hmotnost výrobku (bez obalu)	0.39